

# WHEEL RIM SILVER




Vysoce lesklá stříbrná barva pro obnovu vzhledu ráfků a poklic kol.

Název	Zkratka	Velikost	Balení	Obj. číslo
Wheel Rim Silver	WRS	500 ml	sprej	84329

## VLASTNOSTI

- ✓ Produkt vyrobený z akrylové pryskyřice.
- ✓ Velmi dobrá odolnost proti UV záření a stárnutí – odolný proti palivům, oleji a mytí aut (včetně tlakového mytí).
- ✓ Vysoká kvalita hliníkového pigmentu – vysoký stříbrný lesk.
- ✓ Velmi dobrá přilnavost k různým povrchům - vynikající výsledek na všech kovech vč. hliníku a většiny plastů.

## POUŽITÍ

Wheel Rim Silver je vysoce kvalitní externí nástřik, který, vzhledem k speciálnímu hliníkovému pigmentu a střední akrylové pryskyřici je voděodolný, atraktivně vypadá a rychle schne.

Wheel Rim Silver se používá hlavně na ráfky kol a poklice, ale lze jej také použít na všechny kovy a kovové konstrukce.

Nástřik je odolný proti benzínu, naftě, oleji a prostředkům na mytí kol.

## INSTRUKCE

1. Odstraňte nadbytečnou mastnotu a vosk pomocí Speedy 500 nebo Acrysolu a nechte povrch zaschnout.
2. Pokud je povrch zkorodovaný, očistěte jej ocelovým kartáčem nebo pískováním.
3. Naneste tenkou vrstvu produktu KENT Galvapro a nechte kompletně zaschnout.
4. Naneste rovnoměrnou vrstvu Wheel Rim Silver na ráfky kol nebo poklice.
5. Pokud je to nutné, aplikujte druhou vrstvu po cca 3 minutách.

# WHEEL RIM SILVER

**KENT** 

## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Číslo výrobku:</b>	84329
<b>Název:</b>	Wheel Rim Silver
<b>Životnost:</b>	30 měsíců
<b>Balení:</b>	500 ml sprej
<b>MSDS:</b>	ano
<b>Rozpustnost ve vodě:</b>	nerozpustná nebo jen málo rozpustná
<b>Teplotní stabilita vytvrzeného produktu:</b>	cca 100°C
<b>Báze pigmentu:</b>	hliník
<b>Bod vznícení:</b>	< 21°C
<b>Hnací plyn:</b>	propan-butan
<b>Bezprašnost:</b>	po cca 10 minutách při 20°C
<b>Kompletní vytvrzení:</b>	po cca 4 – 6 hodinách
<b>Přelakovatelnost:</b>	po cca 6 hodinách čirým lakem
<b>VOC:</b>	645 g/l (2004/42/II B(e))(840)645

## ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese [www.ntek.cz](http://www.ntek.cz).

**Prohlášení:** Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,  
Svat. Čecha 786/46  
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872  
e-mail: [info@ntek.cz](mailto:info@ntek.cz)  
[www.ntek.cz](http://www.ntek.cz)

Certifikát č. 06.176.812  
ISO 9001:2009

