

WHITE GREASE III EASY STRAW




Vysoce kvalitní transparentní vazelína na bázi kalcia s vynikající přilnavostí ke všem povrchům.

| Název | Zkratka | Velikost | Obj. číslo |
|---------------------|---------|---------------------------|------------|
| White Grease III ES | SWG3 | 500 ml sprej + Easy Straw | 86727 |
| White Grease III | SWG3 | 500 ml sprej + aplikátor | 50073 |

VLASTNOSTI

- ✓ Základ na bázi kalcia – na rozdíl od konkurenčních výrobků na bázi lithia je voděodolná
- ✓ Otočný ventil 360° s prodlužovací tryskou
- ✓ Neobsahuje silikony – bezpečná pro použití v lakovnách a karosárnách
- ✓ Výborná přilnavost – neodpadává ani nestéká
- ✓ Stabilní viskozita - udrží si vlastnosti i při velkém střídání teplot
- ✓ Neobsahuje rozpouštědla - obsahuje přísady na zvýšení dlouhodobé stability, zlepšení odolnosti proti oxidaci a inhibitory koroze

POUŽITÍ

White Grease III je odolná vůči vodě, slabým kyselinám a zásaditým roztokům, takže je velmi vhodná pro centrální mazací systémy. Je běžně používána v servisních dílnách pro mazání dveřních zámků, pantů dveří. Používá se také na další plochy, jako je posuvná lišta sedadla, pedál brzdy a spojky, uzávěr kapoty a čepy, škrtící ventil a plynová spojka, lišta posuvné střechy, závěsné pouzdro, listové pružiny a vodítka oken. Protože je založena na bázi kalcia, nepoškozuje nylon na rozdíl od lithia, což znamená že, je bezpečná pro použití na plochy jako jsou posuvné střechy a běžce boční zástěny nákladních aut.

INSTRUKCE

1. Před použitím sprej důkladně protřepejte!
2. Sprej můžete použít v jakémkoliv úhlu.
3. Pro těžko dostupné místa použijte prodloužený aplikátor.

Pozn.: Pro dosažení co nejlepšího výsledku použijte produkt za pokojové teploty, a povrch musí být očištěn od prachu, drobných nečistot a předchozího maziva.

WHITE GREASE III

EASY STRAW

KENT 

TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------|---|
| Číslo výrobku: | 86727, 50073 |
| Název: | White Grease III Easy Straw, White Grease III |
| Konzistence: | Lehce viskozni tekutina |
| Báze: | Mýdlo s komplexem vápníku |
| Barva: | Bílá |
| Životnost: | 30 měsíců |
| Balení: | 500 ml sprej + Easy Straw, 500 ml sprej + prodloužený aplikátor |
| Konzistence: | aerosol |
| Hustota při 20°C: | 0,637 g/cm ³ |
| Teplotní odolnost: | - 20°C až + 140°C (krátkodobě až +160°C) |
| Bod skápnutí: | > 250°C |
| Rozpustnost ve vodě: | nerozpustná |
| Oxidační stabilita: | < 350 hPa |
| VOC: | 527 g/l |
| Kód celního sazebníku: | 3403 19 99 |

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě neneseme odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

