

XTREME FORCE TAPE

KENT 

Vyztužená oboustranná páska se silným a okamžitým lepením na hladké a drsné povrchy.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Xtreme Force Tape	XFT	19 mm x 10 m	86665

VLASTNOSTI

- ✓ Extrémně silná
- ✓ Okamžitá přilnavost
- ✓ Vyztužná síť uvnitř pásky - neroztrhne se
- ✓ Pro většinu povrchů vč. PE, PP a porézní povrchy

POUŽITÍ

Unikátní oboustranná páska s extrémní přilnavostí k široké škále materiálů, včetně skla, kovu, keramiky, GRP, dřeva, zdiva a tvrdých pojivových plastů, jako je polypropylen a polyethylen.

Páska Xtreme Force je extrémně odolná vůči rozpouštědlům, chemikáliím a UV záření.

INSTRUKCE

1. Očistěte a odmastěte oba povrchy pomocí KENT Acrysol nebo KENT Soft Surface Cleaner.
2. Odřízněte vhodnou délku pásky a naneste ji nejprve na podklad, který je nejobtížnější na lepení, a zajistěte 100% kontakt. Pevně stiskněte.
3. Odstraňte vložku. Nedotýkejte se odkrytého lepicího povrchu pásky, protože to zhoršuje účinek.
4. Zarovnejte kusy a pevně zatlačte na místo.

XTREME FORCE TAPE

KENT 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Základní materiál:	Syntetická guma
Výztužný materiál:	Polyesterová tkanina
Materiál vložky:	Polypropylen
Barva:	Průsvitná
Šířka:	19 mm
Délka:	10 m
Tloušťka:	0,80 mm (pouze páska: 0,73 mm)
Skladovatelnost:	12 měsíců
Kód celního sazebníku:	39191080
Pevnost v tahu:	70 N / 25 mm
Pevnost lepidla:	Otevřená strana pásy: 55 N / 25 mm Zakrytá strana pásy (pod vložkou): 40 N / 25 mm
Dosažená plná síla:	24 hodin
Protažení při přetržení:	30%
Teplotní odolnost:	-40 ° C až + 50 ° C

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel.: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

