

Super Co-Polymer Dewaxer



Koncentrovaný čistič a efektivní odstraňovač vosků a konzervačních vrstev pro kopolymerové a akrylové povrchy, především u nových automobilů.

| Název | Balení | Obj. číslo |
|------------------------------|--------------|------------|
| Super Co-Polymer Dewaxer 1L | 1 l lahev | 85741/1 |
| Super Co-Polymer Dewaxer 5L | 5 l kanystr | 85741 |
| Super Co-Polymer Dewaxer 25L | 25 l kanystr | 85742 |

VLASTNOSTI

- Alkalický čisticí prostředek pro rychlé a efektivní odstranění ochranných nátěrů.
- Určený pro strojové i ruční použití.
- Lze použít za tepla i za studena.
- Ekonomický, díky své koncentraci.
- Šetrný k životnímu prostředí – detergenty obsažené v tomto výrobku jsou v souladu s nařízením EPaR (ES) č.648/2004 o detergentech.

POUŽITÍ

Speciální koncentrovaný čisticí prostředek pro rychlé a účinné odstranění ochranných vrstev u nových automobilů (kopolymerové a akrylové vrstvy).

POZOR:

Produkt v žádném případě nenechte zaschnout na laku, gumě nebo plastových dílech, abyste zamezili vzniku skvrn.

Nepoužívejte na ohřátých plochách ani na slunci.

Nepoužívejte na eloxované plochy ani na hliník.

Před použitím odstraňte všechny nechráněné hliníkové díly.

Návod na použití:

Strojové použití:

1. Super Co-Polymer Dewaxer naplňte přímo do vysokotlakého čističe a při 60-70°C a nízkém tlaku aplikujte na celé vozidlo.
2. Nechte 2-3 minuty působit, ale **nenechte uschnout!**
3. Jakmile je konzervační vrstva odstraněna z laku, opláchněte důkladně čistou vodou.

Ruční použití:

1. V poměru 4 až 6:1 zředte s vodou a nastříkejte pomocí rozprašovače.
2. Vetřete měkkou houbou na aplikovaný povrch a udržujte povrch mokry.
3. Pokud je třeba, opakujte tento postup, dokud není konzervační vrstva z laku zcela odstraněna a opláchněte vodou.

Super Co-Polymer Dewaxer



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Číslo výrobku: | 85741/1, 85742 |
| Název: | Super Co-Polymer Dewaxer 1L, 5L, 25L |
| Životnost: | 24 měsíců |
| Riziko: | žravý |
| Barva produktu: | bledá |
| Konzistence: | kapalina |
| MSDS: | ano |
| Vůně: | charakteristický |
| Rozpustnost ve vodě: | úplně mísitelná |
| VOC: | 40 g/l |
| Nebezpečná složka: | hydroxid sodný |

Prohlášení:

Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče CZ

Tel.: +420 519 411 872, 515 915 285
Fax: +420 515 915 284
E-mail: info@ntek.cz
Internet: www.ntek.cz

NTEK®