

# BELT DRESSING



Belt Dressing zlepšuje přilnavost a odstraňuje „pískání“ hnacích řemenů. Obnovuje pružnost a zlepšuje přenos síly.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Belt Dressing	SBD400	12 x 400 ml - sprej	86502

## VLASTNOSTI A VÝHODY

- Rychle působí – není korozivní.
- Unikátní složení z polymerických pryskyřic a klimatických sloučenin.
- Elastomerové kondicionéry chrání řemeny před oxidací, sušením a tvrdnutím.
- Zlepšuje přenos síly.
- Protiskuzová ochrana zaručuje stále přilnavý kontakt mezi řemenem a kladkou.
- Neskelnatí, nedrolí se – příznivé účinky i na nových řemenech.
- Neobsahuje žádné fluorovodíky – šetrný k životnímu prostředí.

## POUŽITÍ

Belt Dressing je určen pro použití na všechny typy řemenů včetně kulatých, plochých, V, kožených, pryžových nebo z kombinace těchto materiálů.

Je zvláště účinný pro řemeny používané na jednotkách posilovačů řízení, alternátorech, hydraulických čerpadlech, vačkových hřídelích a chladících jednotkách.

### Návod na použití:

- 1) Zkontrolujte řemen a jeho opotřebení. Nepoužívejte na poškozené řemeny.
- 2) Před použitím dobře protřepat.
- 3) Aplikujte na řemen v dostatečném množství při nízkých otáčkách. Nechejte řemen běžet asi 1 min.
- 4) Zastavte řemen a nechejte 15 min. zaschnout.
- 5) Pozn.: Sprej je hořlavý. Stroje, kde se vyskytuje vysoké napětí (24 V nebo více) by měly být při používání Belt Dressingu vypnuty.
- 6) Po odpaření lze proud zase zapnout.

# BELT DRESSING

**TECHNICKÉ PARAMETRY**

<b>Kód produktu:</b>	86502
<b>Název:</b>	Belt Dressing
<b>Životnost:</b>	24 měsíců
<b>Balení:</b>	300 ml - sprej
<b>MSDS:</b>	ano
<b>Kód cel. sazebníku:</b>	3824 9095
<b>Rizikové info:</b>	dráždivý, extrémně hořlavý
<b>Teplotní rozsah:</b>	-15°C až + 60°C
<b>Rozpusťnost ve vodě:</b>	nerozpusťný
<b>Tlak při 25°C:</b>	2,5 – 3,5 bar

**ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE**

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese [www.ntek.cz](http://www.ntek.cz).

**Obecná upozornění:** Příznaky otravy se mohou projevit až po mnoha hodinách ,proto je nutný lékařský dohled 48 hodin po nehodě.· Při nadýchání :Přívod čerstvého vzduchu ,kyslíkový přístroj, teplo .Při déle trvajících potížích konzultovat lékaře. Při bezvědomí uložit a přepravit ve stabilní poloze na boku.· Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout. Při neustávajícím podráždění pokožky je nutno vyhledat lékaře.· Při zasažení očí: Otevřené oči vyplachovat po více minut pod tekoucí vodou. Při přetrvávajících potížích se poradit s lékařem.· Při použití: Vypláchněte ústa Nepřivodit zvracení, ihned povolte lékařskou pomoc.

**Prohlášení:**

Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o.odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě neneseme odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

**N-tek, s.r.o.**  
**Svat. Čecha 786/46**  
**693 01 Hustopeče CZ**

**Tel.: +420 519 411 872, 515 915 285**  
**Fax: +420 515 915 284**  
**E-mail: [info@ntek.cz](mailto:info@ntek.cz)**  
**Internet: [www.ntek.cz](http://www.ntek.cz)**

**NTEK®**