

PRIMER BLACK

KENT 

Podpůrný prostředek pro používání lepicích přípravků na skla na bázi PU (New Urefix 2 a Urefix Fast).

Název	Zkratka	Velikost	Balení	Obj. číslo
Primer Black	URPB	30 ml	lahvička	83661

VLASTNOSTI

- ✓ Zvyšuje lepicí sílu PU k čelnímu sklu.
- ✓ Vysoká spojovací spolehlivost
- ✓ Černá barva.
- ✓ Vhodný i k opravám poškozených keramických vrstev.

POUŽITÍ

Primer Black se před použitím PU lepicí hmoty nanese po obvodu skla.

Primer Black může být použit k opravení poškozených míst keramické vrstvy.

Je to doplňkový produkt obou Urefix řad a měl by vždy být prodáván jako doplněk.

PRIMER BLACK

TECHNICKÉ PARAMETRY

Kód produktu:	83661
Název:	Primer Black
Životnost:	9 měsíců
MSDS:	ano
Čas schnutí:	5 minut
VOC:	645 g/l
Hustota při 25 ° C:	0,9 g/cm ³
Rizikové informace:	zdraví škodlivý, vysoce hořlavý
Barva:	černá
Konzistence:	tekutá
Nebezpečná složka:	Polyurethane polymer, m-tolylidene diisocyanate

Výrobek obsahuje >0,01 % diizokyanátů. Od 24. srpna 2023 je před průmyslovým nebo profesionálním použitím vyžadováno odpovídající školení.

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

