

# BODY FINISH PAINT



Velmi kvalitní a rychleschnoucí jednosložkový akrylový lak, speciálně vyvinut pro stříkání nových nebo opravených plechů, stejně tak jako částí strojů, kterým vrací původní podobu.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Body Finish Paint Grey	BFG	500 ml sprej	85987
Body Finish Paint Green	BFGR	500 ml sprej	85988
Body Finish Paint Beige	BFB	500 ml sprej	85989

## VLASTNOSTI

- Připraven k použití bez potřeby míchání.
- Profesionální nástřík (2 ploché trysky pro malé i velké plochy).
- Vynikající krycí vlastnosti.
- Bezprašný po 10 minutách.
- Rychlé vytvrzení a odolnost proti nárazu.
- Přelakovatelný téměř každým moderním nátěrovým systémem po 20 minutách způsobem „mokrý do mokrého“.
- Vynikající antikorozi vlastnosti a velmi dobrá přilnavost na matné železné i neželezné povrchy.
- Žádná likvidace přebytku laku (chemický odpad).
- Není potřeba žádné čištění stříkací pistolí.

Body Finish Paint končí s dlouhou dobou schnutí a odpařováním laků na vodní bázi. Šetří moderním lakovnám čas a peníze tím, že je okamžitě k dispozici bez míchání a je připraven za 20 minut.

Body Finish Paint je kompatibilní s většinou nátěrových systémů, a to jak na bázi vody tak rozpouštědel.

## POUŽITÍ

Body Finish Paint byl speciálně vyvinut pro automobilový průmysl, nákladní a zemědělský sektor, kde je ideálním řešením pro dokončení oprav plechů (částečné), vnitřní strany panelů, podlahy zavazadlového prostoru, interiéru předního a zadního panelu, ale také A-sloupků atd.

Kromě toho se Body Finish Paint také výborně hodí pro použití v průmyslových aplikacích, např. jako strojní lakování nebo jako dočasná antikorozi oprava laku.

### Návod na použití:

1. Zmatněte povrch a vyčistěte s KENT Acrysol.
2. Všechny plasty ošetřete s KENT Adhesion Promoter.
3. Protřeptejte produkt důkladně 2 minuty před použitím.
4. Nastříkejte i 2 vrstvy bez prodlev mezi nimi ze vzdálenosti 10 -15 cm.
5. Různé barvy mohou být použity „mokrý do mokrého“.
6. Po použití nádobku otočte a stříknete, čímž vyčistíte trysky.

# BODY FINISH PAINT

**TECHNICKÉ PARAMETRY**

Číslo výrobku:	85987, 85988, 85989
Název:	Body Finish Paint
Životnost:	30 měsíců v uzavřeném suchém a chladném místě
Rizikové info:	zdraví škodlivý, extrémně hořlavý
Balení:	500 ml – sprej
MSDS:	ano
Hustota při 20°C:	0,834 g/cm <sup>3</sup>
Bezprašnost:	po 10 – 15 minutách (20°C/65%RH)
Rozpustnost ve vodě:	vůbec nemísitelná nebo jen málo mísitelná
Odolnost vůči UV:	vynikající
Samovznícení:	produkt není samozápalný
Úplná doba schnutí:	2 hodiny (záleží na tloušťce)
Tloušťka vrstvy:	2 uzavřené vrstvy, min. 40μ suché
Broušení:	doporučuje se po 1 hodině
Přelakovatelnost:	po 20 min. téměř každým moderním lakem, „mokrý do mokrého“ (20°C/65% RH)
VOC:	787 g/l

**ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE**

Xi Dráždivý

R 12 Extrémně hořlavý.  
R 36 Dráždí oči.  
R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.  
R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.



F+ Extrémně hořlavý

S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.  
S 23 Nevdechujte páry/aerosoly.  
S 25 Zamezte styku s očima.  
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.  
S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

**Zvláštní označení určitých přípravků:** Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do koše. Nestříkejte do ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí.

**První pomoc:** Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, vyhledat lékaře v případě příznaků. Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout. Výrobek není dráždicí účinek na pokožku. Při zasažení očí: Otevřené oči několik minut vyplachovat pod tekoucí vodou. Pokud příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem. Při požití: Nevvolvávejte zvracení, ihned povolte lékařskou pomoc.

**Prohlášení:**

Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě neneseme odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.