

Certanium 100



Speciální elektroda pro spáry, drážky, vrtání a tavné řezání, pro odstranění hrotů, starých vrstev, starých svárů, pro vrtání a řezání pro všechny vodivé kovy včetně oceli, ušlechtilé oceli, litiny, hliníku, manganové oceli a tvrdých svárů. CERTANIUM 100 umožňuje řezání a odstraňování téměř všech kovů bez rizika přehřátí. Vhodná také pro úzká místa.



Název	Průměr	Balení	Obj. číslo
Certanium 100	2,4 mm	1 x 4 kg	22780
Certanium 100	3,2 mm	1 x 4 kg	22000
Certanium 100	4,0 mm	1 x 4 kg	22010

VLASTNOSTI

- Stabilní a lehce kontrolovatelný oblouk.
- Použitelná s téměř všemi druhy kovů.
- Odstranění strusky není nutné.
- Rychlé a jednoduché opětné zapálení.

Výhody:

- Umožňuje rovné, hladké řezy.
- Mnohostranně použitelný produkt.
- Spoří čas a peníze - efektivní.
- Jednoduchá manipulace.

POUŽITÍ

Vyhroubení drážek tvaru V, připravení základního materiálu pro sváření, odstranění svárových spojů, provrtání, oddělení kovových čepů, řetězů a ložisek.

Certanium 100 nabízí čistý povrch bez zbytků uhlíků, který je bez dalších příprav připraven pro sváření a je použitelný také pro litinu.

Zcela nepatrný obsah uhlíku v Certanium 100 pomáhá předejít usazeninám karbidu, křehnutí a případně praskání, ke kterému může dojít díky pohlcení karbonu.

Čištění po použití je možné drátěným kartáčem, jelikož Certanium 100 nezanechává žádné zbytky nečistot. Certanium 100 řeže kovy, dokonce i takové, které nelze uříznout autogenem.

Návod na použití:

- Stejnoseměrný nebo střídavý + pól.
- Elektrodu držte ve směru pohybu a zapalte oblouk.
- Pro ploché spáry pohybujte elektrodou rychle podél linie řezání.
- Hlubších spárů dosáhnete pomalejším pohybem a polovičním průměrem elektrody.
- Pro provrtání nasadte tyčovou elektrodu na požadované místo na kovu, kovem proniknete skrz.

Obj. číslo	Průměr	Stejnoseměrný proud / střídavý proud
22010	4,0 mm	220 - 330
22000	3,2 mm	180 - 250
22780	2,4 mm	150 - 200

Certanium 100

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	22780, 22000, 22010
Název:	Certanium 100
Životnost:	
Rizikové info:	
Barva produktu:	podle označení produktu
Konzistence:	pevná
MSDS:	ano
Hustota při 20°C:	5-8 g/m ³
Vůně:	charakteristická
Rozpustnost ve vodě:	nerozpustný

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Pro profesionální uživatele je na požádání k dispozici bezpečnostní list.
Podle směrnic ES/nařízení o nebezpečných látkách není nutno produkt označovat.

Pokyny pro první pomoc:

Obecná upozornění: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, kyslíkový přístroj, teplo. Při déle trvajících potížích konzultovat lékaře.

Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.

Při zasažení očí: Otevřené oči po více minut oplachovat pod tekoucí vodou a poradit se s lékařem.

Při požití: Ihned vyhledat lékaře.

Prohlášení:

Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče CZ

Tel.: +420 519 411 872, 515 915 285
Fax: +420 515 915 284
E-mail: info@ntek.cz
Internet: www.ntek.cz

NTEK[®]