

FUEL GUARD 2



Vysoce účinný čistič palivového systému pro benzínové i dieselové motory, který zároveň lubrikuje a poskytuje antikorozi ochranu.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Fuel Guard 2	FDD II	250 ml – lahvička	83970
Fuel Guard 2	FDD 5	5 l – kanystr	83975
Fuel Guard 2	FDD 200	200 l - sud	83977

VLASTNOSTI

- ✓ Kompatibilní s benzínovými i dieselovými motory včetně motorů HDi a DPF filtrů
- ✓ Snižuje výfukové emise – certifikováno společností TÜV
- ✓ Nepoškozuje katalyzátory
- ✓ Promazává komponenty v celé palivové soustavě - prodlužuje životnost čerpadla a vstřikovačů
- ✓ Váže na sebe vodu v palivu a dále ji rozptýluje - zabraňuje tuhnutí pohonných hmot
- ✓ Neobsahuje pevné částice (popel) – nezadrhuje a neničí části motoru, redukuje zanášení trysek a vstřikovačů
- ✓ Obsahuje antioxidanty – redukuje tvorbu nánosů laku, dehtu apod.



POUŽITÍ

Fuel Guard II byl vyvinut primárně jako čisticí a promazávací produkt, aktivní složka má schopnost efektivně „dekarbonizovat“ zbytky a rozptýlit je skrz palivový systém na spalení. Díky dalším složkám také promazává, poskytuje antikorozi ochranu, obsahuje antioxidanty, chrání před opotřebením a zajišťuje tak hladký, čistý a plynulý běh motoru. Je to čistič palivového systému pro benzínové a dieselové motory. Přidává se do paliva buď při každém tankování paliva nebo pro velmi rychlé vyčištění palivového filtru a palivového systému. Fuel Guard II se sám smíchává s palivem za chodu motoru. Odstraňuje zbytky gumy, pryskyřice a téru, jež jsou obsaženy ve všech palivech uvolněním z jeho komponentů, zatímco také promazává hybné komponenty díky přítomnosti kluzných složek v produktu. Je účinný ve snižování emisních hodnot (test MOT), zlepšuje studený start a spoří palivo. Je to čistič na chemické bázi a rozpouští usazeniny oproti jiným čističům, které jsou převážně na bázi „popela“ a odstraňují je tzv. „drhnutím“. Pravidelným používáním Fuel Guard II, zabráníte vzniku kontaminujících látek v palivovém systému.

INSTRUKCE

Dlouhodobé preventivní ošetření:

Doporučuje se přidat 1 ml na každý litr paliva. Např. na 50 litrů je potřeba 50 ml produktu. Přilijte Fuel Guard II do nádrže před tankováním paliva.

Při jednorázovém rychlém čištění palivového systému a vstřiků:

Doporučuje se přidat 5 ml na každý litr paliva. Např. na 50 litrů paliva je potřeba 250 ml produktu. Fuel Guard II přilijte do nádrže před tankováním.

FUEL GUARD 2

KENT 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	83970, 83975, 83977
Název:	Fuel Guard 2
Životnost:	18 měsíců
Konzistence:	hnědá kapalina
Bezpečnostní list:	ano
Hustota při 20°C:	0,832 g/ml
Rozpustnost ve vodě:	schopná emulgovat
Bod vzplanutí:	67 °C
VOC:	640 g/l
Balení produktu:	plastová láhev s měrnou stupnicí
Kód celního sazebníku:	3811900090

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 15001:2009

