

GASKET & CARBON STRIPPER

Účinný sprej na odstraňování těsnění a karbonu, který neobsahuje žádné látky uvedené na seznamu CMR.



- Rychle odstraňuje syntetická, korková a vláknitá těsnění. Odstraňuje karbonové zbytky, lze setřít bez potenciálně škodlivých nánosů a škrábání
- Přílnavý pěnový sprej - nestéká ani na svislé ploše.
- Nadměrný nástřík nepoškozuje součásti motoru
- Čištění vodou - snadno se rozptýlí a neutralizuje
- Pohodlná aplikace aerosolu - řízený rozstřík snižuje plýtvání; použijte pouze tam, kde je to potřeba, tím šetříte peníze
- Bez silikonu - bezpečný pro karosárny

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
GASKET & CARBON STRIPPER	SGS	500 ML	87093

POUŽITÍ

KENT Gasket & Carbon stripper je vhodný k odstranění starých těsnění z komponentů před aplikací nového těsnění a opětovnou montáží komponentů. Využijí jej servisní oddělení, kde se provádějí mechanické opravy. Díky přípravku KENT Gasket & Carbon Stripper není nutné používat škrabací nože, které mohou způsobit poškození povrchu měkkých kovů. Kromě toho také odstraňuje nánosy karbonu z oblastí, jako jsou písty a hlavy válců.

INSTRUKCE

1. Používejte v dobře větraném prostoru.
2. Chraňte lakované povrchy, plasty a vinylové materiály před přestříkem.
3. Před použitím dobře protřepejte.
4. Držte aerosolovou nádobku 20 - 30 cm od povrchu a nastříkejte na těsnění nebo karbonovou usazeninu, kterou je třeba odstranit.
5. Nechte přípravek působit 20 - 25 minut.
6. Těsnění odstraňte stěrkou. Přebytečný Gasket & Carbon Stripper a karbonové usazeniny odstraňte vodou nebo vydrhněte tekutým čisticím prostředkem ve studené vodě.
7. Otřete čistým hadříkem a nechte důkladně zaschnout.
8. Pokud povrch nezůstane zcela bez usazenin, otřete jej jemným smirkovým papírem nebo drátěnou vlnou.
9. V případě potřeby postup opakujte

GASKET & CARBON STRIPPER

KENT 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	87093
Název:	GASKET & CARBON STRIPPER
Báze:	směs rozpouštědel: acetal, uhlovodíky, alkoholy a přísady
Životnost:	24 měsíců
Barva:	bezbarvá
Hustota g/l při 20 °C:	0,825
Hnací plyn:	propan
Balení:	500 ml
Bezpečnostní list:	ano
Teplota při použití:	15-25°C
VOC:	772 g/l
Kód celního sazebníku:	38140090

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel. : +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

