

HT PAINT



Rychleschnoucí barva, která odolává vysokým teplotám. Dostupná v černé a stříbrné barvě. Na výfuky, mřížky a další části např. motoru.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
HT Paint – Black	HTPB	400 ml – sprej	86826
HT Paint – Silver	HTPS	400 ml – sprej	86827

VLASTNOSTI

- Rychle schne – zvyšuje produktivitu.
- Dobré pokrytí – snižuje náklady.
- Vynikající přilnavost – není potřeba primer.
- Výborná ochrana proti korozi až do 600°C – prodlužuje životnost částí motoru.
- Odolává vnějším vlivům – dlouhotrvající pokrytí.
- Životnost 30 měsíců – dlouhá doba skladovatelnosti.

POUŽITÍ

KENT HT Paint vytváří teplu odolný film, který má skvělé antikorozní vlastnosti. Ideální pro výborný vzhled výfuků, mřížek a jiných motorových částí.

Návod na použití:

1. Povrchy důkladně očistěte produktem KENT Acrysol nebo Soft Surface Cleaner.
2. Pokud je to nutné, sprejovanou oblast zamaskujte.
3. Sprej důkladně protřepejte po dobu 2-3 minut a nejprve udělejte test na jiném povrchu.
4. Nastříkejte ze vzdálenosti 20 – 30 cm v několika tenkých vrstvách, dokud nepokryjete požadovanou oblast.
5. Nechte zaschnout cca 30 min. (záleží na vnějších podmínkách).
6. Po použití sprej otočně dnem vzhůru a prostříkněte trysky, aby se zabránilo jejich ucpání.

Poznámka: Přelakování alkydovou barvou by mělo být hotové do 18 hodin (z důvodu tvorby oxidu zinečnatého, který ovlivňuje přilnavost alkydové barvy).

HT PAINT



TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	86826, 86827
Název:	HT Paint
Životnost:	12 měsíců
Rizikové info:	dráždivý, extrémně hořlavý
Balení:	400 ml – sprej
MSDS:	ano
Hustota při 20°C:	0,72 g/cm ³
Celní kód:	3208 90 91
Báze:	akrylová pryskyřice
Barviva:	bez obsahu olova, čistý zinek v kombinaci s hliníkem a fosfátem zinku
Velikost částic:	30 – 35 mikronů
Pokrytí:	400 ml na 1-2 m ²
Doporučená tloušťka filmu:	+ - 75 mikronů na mokro / vrstva 30 mikronů na sucho / celkem
VOC:	670 g/l – černý, 628 g/l - stříbrný

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě neneseme odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.