

LITHIUM GREASE NORMAL

Mazivo na bázi lithného mýdla, na kluzné a valivé ložiska při normálním zatížení.

Název	Balení	Obj. číslo
Lithium Grease Normal	400 g - kartuše	LGN400
Lithium Grease Normal	5 kg – kbelík	LGN5

VLASTNOSTI

- ✓ Mazivo na bázi lithného mýdla
- ✓ Hladká plynulá textura
- ✓ Tlakově stabilní
- ✓ Odolný proti oxidaci
- ✓ Označení podle normy DIN 51 825: K 2 K-30
- ✓ Označení

POUŽITÍ

Produkt lze používat při nízkých a vysokých otáčkách, při nízkých a vysokých teplotách, jako univerzální tuk, jak k celkovému mazání strojů tak i pro náročná mazací místa. Zaručuje dobré utěsnění a odolnost při vlhkém a prašném prostředí. Dobře se dopravuje i ve dlouhém mazacím vedení.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Oblast použitelných teplot: -30 až + 120 °C
- Třída NLGI: 2 (DIN 51 818)
- Viskozita základního oleje/40°C: 110 mm²/s (DIN 51 562)
- Obsah vody: < 0,1 % (DIN 51 777/T1)
- Bod skápnutí: 190 °C (DIN ISO 2176)
- Penetrace tlakem/0,1 mm:
60 dvojdvihů = 280 (DIN ISO 2137)
60 tis. dvojdvihů = 300 (DIN ISO 2137)
- Tlak tečení při -30 °C: 800 hPa (DIN 51 805)
- Protikorozní chování (EMCOR-test):
0/0 (DIN 51 802)
- Oxidační stálost: 0,2 bar (100°C/100h/DIN 51 808)
- VKA svářecí síla: 1 600 N (DIN 51 350/T4)
- Odolnost vůči vodě: Stupeň hodn.1 (DIN 51 807/T1)

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Podle směrnic ES/nařízení o nebezpečných látkách není nutno produkt označovat.

Prohlášení:

Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.