

# PANEL DEGREASER

**KENT** 

Kvalitní odmašťovač s nízkým obsahem VOC pro přípravu povrchu před lakováním.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Panel Degreaser	KPD1	1 l kanystr	86213
Panel Degreaser	KPD5	5 l kanystr	86214

## VLASTNOSTI

- Nízký obsah VOC.
- Vynikající odmašťovací vlastnosti.
- Odstraňuje leštěnky a čerstvou mizu ze stromů (není vhodný k odstranění stop asfaltu).
- Šetrný k životnímu prostředí.
- Ideální pro použití v lakovnách před a v průběhu přípravných prací.
- Šetří čas.
- Bezpečný na použití.
- Nemá agresivní – neobsahuje chloráty.

## POUŽITÍ

Panel Degreaser používejte před a po broušení nebo k odstranění leštidel.

Před broušením nejprve ze všeho odmastěte povrch pomocí Panel Degreaser.

Použijte ho také k odstranění leštidel z povrchu.

### Návod na použití:

1. Před použitím protřepejte.
2. Aplikujte pomocí hladké utěrky nebo rozprašovače.
3. Vysušte produkt čistou a suchou hladkou utěrkou. (Nenechte produkt na povrchu odpařit.)
4. Ověřte, zda je povrch před lakováním kompletně suchý.

# PANEL DEGREASER



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	86213, 86214
Název:	Panel Degreaser
Životnost:	12 měsíců
Rizikové info:	není rizikový
Balení:	1 l – rozprašovač, 5 l - kanistr
MSDS:	ano
Hustota při 20°C:	0,960 g/cm <sup>3</sup>
Vůně:	charakteristická
Konzistence:	tekutý
Rozpustnost ve vodě:	rozpustný
VOC:	65 g/l
Bod samovznícení:	425°C

## ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Pro profesionální uživatele je k dispozici na vyžádání bezpečnostní list.

**Prohlášení:** Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.