

# PTFE+ LUBRICANT



Vysoce kvalitní vztlínový a mazací olej s obsahem PTFE.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
PTFE+ Lubricant	PTFE 150	12 x 150 ml, sprej	85540
PTFE+ Lubricant	PTFE	12 x 500 ml, sprej	84065

## VLASTNOSTI

- Obsahuje PTFE – zanechává povrch namazaný, i když zaschne.
- Schválený NSF (kategorie H1) – bezpečný pro použití v nepřímém kontaktu s potravinami.
- Penetrant a mazadlo v jednom – pronikne do těsných míst a následně je promaže.
- Víceúčelový produkt – redukuje zásoby na skladě.
- Je průhledný – používá se na viditelných místech.
- Zanechává suchý nátěr - nepřitahuje prach ani špínu.

## POUŽITÍ

PTFE+ LUBRICANT je díky vysoké vztlínavé a mazací schopnosti vhodný pro mazání téměř všech pohyblivých statických dílů v automobilové a průmyslové oblasti a to i v potravinářském průmyslu – na jatkách apod.

**Příklady použití:** např. kabely, objímky, panty, dveřní zámky, brzdové a spojkové pedály, mechanismy střešních oken, uchycení kapot, vodící lišty sedadel, kryty benzínových nádrží a mnoho dalších komponent, které požadují dokonalé průhledné mazání.

### Návod na použití:

1. Před použitím dobře protřepejte.
2. Kartáčem odstraňte veškerou rez.
3. Nastříkejte na požadovanou plochu.
4. Nechejte produkt penetrovat.
5. Na těžko dostupné plochy použijte aplikátor .
6. PTFE+ LUBRICANT zanechá dlouhodobě povlak PTFE, který obsahuje mazadlo.

# PTFE+ LUBRICANT

**TECHNICKÉ PARAMETRY**

<b>Číslo výrobku:</b>	85540, 84065
<b>Název:</b>	PTFE+ LUBRICANT
<b>Životnost:</b>	24 měsíců
<b>Rizikové info:</b>	extrémně hořlavý, nebezpečný pro životní prostředí
<b>MSDS:</b>	ano
<b>NSF registrace:</b>	kategorie H1
<b>Bod vzplanutí:</b>	-40°C
<b>Teplotní rozsah:</b>	-30°C až + 220°C
<b>Rozpustnost ve vodě:</b>	nerozpustná
<b>VOC:</b>	370 g/l

**ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE**

R 12 Extrémně hořlavý.  
R 51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.  
R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.  
S 23 Nevdechovat aerosol  
S 29/56 Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.  
S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.



F+  
Extrémně  
hořlavý.

**UPOZORNĚNÍ:**

Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C.  
Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně.  
Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty.  
Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.  
Uchovávejte mimo dosah dětí.



N  
Nebezpečný pro  
životní prostředí.

**Pokyny pro první pomoc:**

Obecná upozornění: Neprodleně odstranit části oděvu znečištěné produktem. Postižené dopravit na čerstvý vzduch.  
Při nadýchání: Postiženého dovést na čerstvý vzduch a uložit v klidném prostředí. Zavést lékařské ošetření.  
Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.  
Při zasažení očí: Otevřené oči po více minut oplachovat pod tekoucí vodou a poradit se s lékařem.  
Při požití: Nepřivodit zvracení, ihned povolat lékařskou pomoc.

**Prohlášení:**

Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.