NTEK

The choice of professionals

PURE COPPER GREASE

KENT

Měděné mazadlo vyvinuté pro dlouhotrvající mazání povrchů kov na kov s vysokou odolností proti extrémním teplotám a tlakům.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Pure Copper Grease	**PCGC**	**12 x 400 ml kartuše**	**34469**

VLASTNOSTI

- Je odolné teplotám -30℃ až +1100℃.
- Používá se na obtížně demontovatelné šroubové a narážené spoje, řemenice, čepy, klouby, kontakty akumulátoru, mazání velmi zatěžovaných pomaloběžných ložisek apod.
- Je vysoce odolné vodě, chemickým výparům,solím, povětrnostním vlivům.
- Dlouhodobě chrání proti korozi, zadření a otěru.
- Trvalé mazání na destičky, skluznice i třmeny brzd.
- Zanechává silnou, rovnoměrnou ochrannou vrstvu, která nepoškozuje gumové díly, nevysychá, nelze ji smýt vodou a nelze ji vypálit.

POUŽITÍ

Pure Copper Grease je víceúčelové měděné mazadlo, které zanechává po aplikaci hustý ochranný film.

Odolný teplotám -30℃ až + 1100℃.

Používá se na obtížně demontovatelné šroubové spoje, narážené spoje, řemenice, čepy, klouby, kontakty akumulátoru, na mazání velmi zatěžovaných pomaloběžných ložisek apod.

Rovněž se používá všude tam, kde je třeba dlouhodobě zabránit otěru, korozi a zadření.

Ulehčuje stahování kuličkových ložisek a demontáž šroubů a matic.

Návod k použití:

1. Očistěte povrch, který chcete čistit.

2. Naneste na požadovanou plochu.

NTEK

The choice of professionals

PURE COPPER GREASE

KENT

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	34469
Název:	Pure Cooper Grease
Životnost:	36 měsíců
Rizikové info:	není rizikový
Balení:	400 ml – kartuše
MSDS:	ano
Hustota při 20℃:	10,0 g/cm^3
Vůně:	po petroleji
Rozpustnost ve vodě:	nerozpustná
Provozní teplota (jako mazivo):	do 150℃ (konstantn ě), 230℃ (krátkodob ě)
Provozní teplota (proti zadření):	> 800℃
Penetrace:	280 – 320
Vymývání vodou:	38℃
VOC:	0 g/l

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Podle směrnic ES / nařízení o nebezpečných látkách není nutno produkt označovat.

S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

První pomoc:
Obecná upozornění: Neprodleně odstranit části oděvů znečistěné produktem.
Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu,při obtížích vyhledat lékaře.
Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.
Při zasažení očí: Otevřené oči po více minut vyplachovat pod tekoucí vodou. Zavést lékařské ošetření.
Při požití: Vyplachovat ústa a bohatě zapíjet vodou. Zavést lékařské ošetření.

Prohlášení:
Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o.odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče CZ

Tel.: +420 519 411 872, 515 915 285
Fax: +420 515 915 284
E-mail: info@ntek.cz
Internet: www.ntek.cz

NTEK®