

QUICK FREEZE




Rychle působící, chladicí sprej vyvinutý k rychlému a účinnému chlazení

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Quick Freeze	QCS-F	500 ml - sprej	86936

VLASTNOSTI

- Řízené snížení teploty - lze použít kdykoliv a kdekoliv
- Čistý plyn – nezanechává žádné skvrny ani zbytky.
- Rychlé a ekonomické řešení - šetří čas a peníze
- Pomáhá demontovat ložiska / hřídele v těsném kování - úspora času

POUŽITÍ

KENT Quick Freeze je navržen tak, aby umožňoval kontrolované ochlazování na minimálně -30°C . Je vyvinut k testování teplotních čidel, chladících sytičů, systémů vstřikování paliva, automatických tlumičů, vyhřívaných zrcadel, vyhřívaných zadních / předních čelních skel, vyhřívaných sedadel a tak dále. Protože dokáže během velice krátké doby výrazně ochladit lokálně materiály, je žádán při demontážích a montážích součástí, jako jsou například ložiska, zajištění apod. KENT Quick Freeze lze použít k mražení gum, žvýkaček, fólií a lepkavých látek a pro jejich snadné odstranění.

INSTRUKCE

- Před použitím dobře protřepejte.
- Připojte prodlužovací trubici a stříkejte do oblastí, které chcete ochladit, dokud nedosáhnete požadované teploty.
- Při práci manipulujte se součástmi opatrně.

Upozornění

Nestříkejte na žádné zařízení a elektrické součástky, které jsou pod proudem a zajistěte, aby se hnací plyn před spuštěním zařízení odpařil. Nestříkejte na části těla.

QUICK FREEZE

KENT 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Báze	Rozpustný
Číslo výrobku:	86936
Název:	Quick Freeze
Životnost:	36 měsíců
Barva:	Čistý plyn
Balení:	500 ml – aerosol
Specifická gravita (25° C):	0.55g/ml
Vůně:	Bez zápachu
Rozpustnost ve vodě:	Vůbec nemísitelná nebo jen málo mísitelná
VOC:	563 g/l
Kód celního sazebníku:	27111397

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

