

TACK BAND



Plastoelastická butylkaučuková páska s vysokou lepivostí, která je jednostranně opatřena pevnou, povětrnostním podmínkám a UV odolnou plastohliníkovou fólií.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Tack Band 100	TB100	8,3 m x 1,2 mm x 10 cm	13929001
Tack Band 150	TB150	8,3 m x 1,2 mm x 15 cm	13929002
Tack Band 150	TB150/25	25 m x 1,2 mm x 15 cm	13929003

VLASTNOSTI A VÝHODY

- ✓ Speciální extrémně přilnavá spojovací páska, odolná proti přetržení, na bázi butylové pryskyřice
- ✓ Přilne na kovové povrchy, dřevo, sklo, dlaždice, akryl, kámen, beton a mnoho plastů
- ✓ Odolná proti povětrnostním vlivům a UV záření
- ✓ Může být použita i pro utěsnění bazénů nebo vodních nádrží
- ✓ Neobsahuje bitumen, plyno a paronepropustná
- ✓ Univerzálně a mnohostranně využitelná

POUŽITÍ

Určeno k opravám/utěsnění: střešních okapů, vikýřů, komínů, větracích, odtokových a odsávacích potrubí, plachet atd. Dále na rychlé opravy k zastavení průsaku kapalin puklinami a průvanu, opravy kovových dílů, kanálů, opravy plastových potrubích pro odpadní vody, těsní trhliny a díry v asfaltových izolacích a jiných střešních fóliích.

Návod na použití:

Povrchy musí před lepením být očištěny od zbytků starých lepidel nebo jiných materiálů, čisté, suché a odmaštěné. U lámavých nebo porézních materiálů je přilnavá síla menší. U určitých plastů s odpuzujícími vlastnostmi nejprve vyzkoušet lepivost, případně použít speciální primer.

Ustříhnout potřebnou délku pásky, stáhnout kousek ochranné fólie, umístit pásku, přizpůsobit podkladu a pokládat pásku tak, aby nevznikaly vzduchové bubliny a zároveň stahovat ochrannou pásku.

Pásku pevně přitlačit. Při spojení dvou pásek by se tyto měly překrývat cca 5 cm.

Při utěšňování bazénů nebo vodních nádrží musí být voda vypuštěna a utěšňované místo musí být naprosto suché, pak nechat 1-2 dny odpočívat, aby se mohla přilnavá síla plně vyvinout. Jemné trhliny mohou být utěšněny zvenku, u velkých trhlín nebo u průsaků utěsnit zevnitř, aby se páska neuvolnila tlakem vody.

Nutno chránit před vzdušnou vlhkostí a skladovat při max. teplotě +25°C.



TACK BAND

TECHNICKÉ PARAMETRY

Obj. číslo:	13929001, 13929002, 13929003
Název:	Tack Band
Životnost:	12 měsíců
Balení:	8,3 m x 1,2 mm x 10 cm (černá barva) 8,3 m x 1,2 mm x 15 cm (šedá barva) 25 m x 1,2 mm x 15 cm (šedá barva)
Materiál:	butylkaučuk + hliníková fólie
Třída hořlavost:	B2 (DIN 4 102)
Difúzně ekvivalentní tloušťka vzduch. vrstvy:	sd >= 1 500 m (DIN 4108-3)
Odolnost Al fólie vůči povětrnostním vlivům:	10 let
Teplotní odolnost:	-40° C až +80° C
Aplikační teplota:	-5° C až -40° C
Skladovací teplota:	+10° C až +25° C

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.