

TRAFFIC FILM REMOVER




Koncentrovaná směs saponátů a činidel bez obsahu nitrilotriacetátu, speciálně navržených pro odstranění špíny, olejů, tuků a průmyslových nečistot.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Traffic Film Remover	TFR2 1	1 l láhev	864661
Traffic Film Remover	TFR2 5	5 l kanystr	86466A
Traffic Film Remover	TFR2 10	10 l kanystr	86466B
Traffic Film Remover	TFR2	20 l kanystr	86466

VLASTNOSTI

- ✓ Vysoce koncentrovaná směs
- ✓ Výborně odstraňuje tuky a oleje, špínu i lepidla
- ✓ Snadno omyvatelné složení
- ✓ Ekonomické použití
- ✓ Šetrný k lakovaným povrchům
- ✓ Snižuje potřebnou námahu na čištění - šetří čas

POUŽITÍ

Unikátní vyvážená směs saponátů a činidel speciálně připravených pro jakékoli mytí od mastných stop, lehkých olejů, tuků a špíny. Velmi dobře se osvědčil při práci v dílnách a výrobních halách, kde je používán jako mycí prostředek pro stroje a podlahové krytiny. Nezastupitelnou roli má při odstraňování mastnoty, špíny, ale i lepidel tam, kde selhávají ostatní chemické produkty. Použitelný na veškeré stroje a zařízení, čistí řezné kapaliny, zažranou špínu a podlahy. Efektivně odstraňuje silniční prach a mastnotu z vozidel bez jakéhokoliv poškození laku. Dá se použít na většinu materiálů včetně skla. Prodlužuje životnost čištěných materiálů i ploch a lze jej aplikovat kartáčem nebo pomocí horkého i studeného tlakového mytí.

INSTRUKCE – TLAKOVÉ MYTÍ

1. Před aplikací přezkoušejte stálost barvy.
2. Aplikujte produkt na čištěný povrch (použijte koncentraci 0,5% až 2%)
3. Pro nejlepší výsledky nechte produkt chvíli působit a poté opláchněte vodou vysokým tlakem.

Pozn.: Nenechte zaschnout na povrchu vozidla.

INSTRUKCE – RUČNÍ MYTÍ

1. Produkt lze ředit vodou až do poměru 1:200.
2. Pro silnější nečistoty naředte 1:10 až 1:20.
3. Velké nečistoty odstraňte kartáčem a zbytek povrchu opláchněte vodou a utřete suchým hadrem nebo nechte důkladně uschnout.

TRAFFIC FILM REMOVER

KENT 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	864661, 86466A, 86466B, 86466
Název:	Traffic Film Remover
Životnost:	36 měsíců
Balení:	1l – láhev; 5l, 10l, 20l – kanystr
Bezpečnostní list:	ano
Hustota při 20°C:	1,04 g/cm ³
Barva:	světle žlutá
Vůně:	charakteristická
Rozpustnost ve vodě:	vynikající
VOC:	0 g/l
Kód celního sazebníku:	3402 90 90
Nahrazuje produkt:	85466

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

