

KE100

Jedinečný rychle působící penetrační a mazací prostředek na bázi PTFE.



- Víceúčelový produkt s více než 100 způsoby použití - jeden produkt zvládne vše
- Je to všeučel a mistr mnoha řemesel, protože maže, proniká a vytěsňuje vlhkost - méně zásob, šetří peníze a odpad
- Obsahuje PTFE - neodpařuje se ani nezamrzá
- 360° stříkací ventil a přidružená druhá tryska s 135mm trubičkou - umožňuje stříkat v jakémkoli směru, čímž zpřístupňuje těžko dostupná místa
- Zanechává mazací povlak - chrání před nečistotami, solí a vodou
- Vynikající kapilární účinek - umožňuje pronikat do velmi jemných vrstev , aby mazal a chránil
- Neobsahuje silikon, kyseliny ani pryskyřice - nepoškozuje lakované povrchy ani plasty a je vhodný pro zámkové vložky

Číslo	Název	Zkratka	Balení
87176	KE100	KE100	500 ml

VLASTNOSTI

KENT KE100 má více než 100 různých způsobů použití ve všech segmentech průmyslu, např. pro vozidla, jízdní kola, zemědělství, průmysl, lodní dopravu, sport a volný čas. Proniká rzi, uvolňuje šrouby, vytěsňuje vlhkost a zanechává mazací ochranný film, který je odolný vůči slané vodě a snižuje opotřebení. Ideální pro všechny spojovací prvky, pohyblivé sestavy a mechanismy .

Poznámka : KE100 se nesmí používat na přístroje pod napětím.

INSTRUKCE

1. Před použitím dobře protřepejte.
Naneste hojně KE100 a nechte krátce působit.
2. Pro dosažení nejlepších výsledků přípravek neutírejte, protože rozpouštědlo se odpaří a zanechá ochranný mazací film.
3. V případě potřeby odstraňte z dílů přebytečnou korozi.
4. Silně zkorodované díly mohou vyžadovat druhou aplikaci

TECHNICKÉ PARAMETRY

Název:	KE100
Číslo dílu:	87176
Popis:	Víceúčelové mazivo, 500 ml
Trvanlivost:	30 měsíců
VOC:	581 g/l
Kód celního sazebníku:	34031910
Konzistence:	Mírně olejovitá kapalina
Hustota:	0,684 g/ml
Hrubá hmotnost:	473 g
Celková hmotnost hnacího plynu:	136 g
Celkový objem kapaliny (bez plynu):	206 g
Typ ventilu:	360stupňový kulový ventil
Mazací schopnost:	vynikající
Teplotní rozsah:	-15 °C až +50 °C

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel. : +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

